

Éo

Appliques murales incandescentes



Pour éclairage mural INTERIEUR

TUBE LINOLITE

Embase Polypropylène - Diffuseur Polycarbonate

75W - I.P. 23 # - I.K. 07# - 850°C**



Certifications ou agréments
Voir page B59

Evocations



*Éo, Éo fluo et XÉo
forment une gamme complète
proposant une grande diversité d'applications :
Salle de bain, cuisine, locaux techniques...
Une harmonie parfaite des lignes et des courbes.*

La sécurité

Coupeure automatique de l'alimentation lors de la pose ou dépose du tube par le retrait de l'enjoliveur ou du diffuseur.

Couleurs

Ces produits se déclinent dans quatre variantes de décors.



COLORIS BLANC	Sans diff.	Avec diff.	Avec diff.	emb.	Classe
	Sans tube	Sans tube	avec tube*		
Simple	552.01	552.11	552.61	1/10	II
Avec inter	552.03	552.13	552.63	1/10	II
Avec prise 16A 2P+T	552.04	552.14	552.64	1/10	I
Avec inter + prise 16A 2P+T	552.05	552.15	552.65	1/10	I
Avec transfo 230V 20 VA + prise rasoir 2P	552.07	552.17	552.67	1/10	II
Avec transfo 230V 20 VA + prise rasoir 2P + inter	552.08	552.18	552.68	1/10	II


* Tube linolite 60W (38 x 310 mm)

AUTRES COLORIS AVEC DIFFUSEUR, SANS TUBE	Bois**	Chromé	Doré	emb.	Classe
Simple	552.31	552.41	552.51	1/4	II
Avec inter	552.33	552.43	552.53	1/4	II
Avec prise 16A 2P+T	552.34	552.44	552.54	1/4	I
Avec inter + prise 16A 2P+T	552.35	552.45	552.55	1/4	I
Avec transfo 230V 20 VA + prise rasoir 2P	552.37	552.47	552.57	1/4	II
Avec transfo 230V 20 VA + prise rasoir 2P + inter	552.38	552.48	552.58	1/4	II


Uniquement pour modèle avec diffuseur

**Du fait du traitement de surface "bois", la tenue au fil incandescent est de 750°C NF en 60695-2


Dimensions avec diffuseur



Dimensions sans diffuseur



Fixations



IMPORTANT :
Applique uniquement murale.
A ne pas installer en plafonnier.

Sources lumineuses : voir page B57 - Pièces détachées : sur demande.