

3 produits pour vous changer la vie !



Douille
DCL

Le 2 en 1 de la connexion pour luminaire

Votre nouvelle douille de chantier DCL pour l'installation sans outil d'un éclairage provisoire... Equipée d'une fiche DCL 2P+T détachable, pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de Classe I ou II.

Pour lampes à baïonnettes B22 - 2A - 75W maxi.



Fiche DCL 2P+T

Connexion de vos luminaires pré-câblés

La fiche DCL permet un raccordement de votre luminaire dans de meilleures conditions, avant simple enclipsage dans la boîte avec socle DCL.

Connexion par borne à vis - montage rapide
Bornes pour conducteurs de 0,5 à 1 mm²
Fiche 6A/250V 2P+T



Cordon DCL
2P et 2P+T

Câblage et Connexion de vos luminaires

Les cordons DCL offrent une interface simple pour câbler et connecter vos luminaires sur une boîte avec socle DCL.

Câble H05 VF - diamètre 2 x 0,75 ou 3 x 0,75 mm²
Longueur du cordon : 300 mm
Dégainé sur 80 mm - Dénudé sur 8 mm

3 bonnes raisons pour changer vos habitudes d'installation !

Respect des normes

L'évolution de la norme NF C15 100 rend obligatoire les dispositifs de connexion pour luminaires pour les logements dont les demandes de permis de construire sont déposées depuis OCTOBRE 2001.

La conformité des dispositifs de connexion pour luminaires repose sur le guide UTE C 61 390 et sur la norme NF EN 61 184 pour les douilles DCL.

Confort d'utilisation

Avec les accessoires DCL, fiches et douilles, la connexion électrique du point lumineux se fait ou se défait simplement, sans outil en un seul geste.

Sécurité

Les fiches et douilles DCL sont équipées d'une patte souple qui assure la bonne liaison mécanique du connecteur à la boîte DCL. Le luminaire reste suspendu comme d'habitude au crochet prévu sur la boîte de centre.

DCL - Dispositif de connexion pour luminaires



B22

LIVRÉ
AVEC FICHE 2P+T

DOUILLE DCL	réf.	emb
douille + fiche	452.30	20

Pour l'installation sans outil d'un éclairage provisoire.
Livrée avec une fiche DCL 2P+T détachable, pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de Classe I ou II
Pour lampes à baïonnette B22 - 2A - 75W maxi
Conformes aux normes UTEC 61 390 et NF EN 61 184 (douille)

La norme NF C 15 100 rend obligatoire les DCL pour les logements dont les demandes de permis de construire sont déposés depuis octobre 2001

DCL - Dispositif de connexion pour luminaires



FICHE DCL	réf.	emb
Fiche 2P+T	430.02	20

Connexion par borne à vis - Bornes pour conducteurs de 0,5 à 1mm²
Fiche 6A/250V 2P+T

CORDONS DCL	réf.	emb
2P	430.11	20
2P+T	430.12	20

Câble H 05 VVF 2 x 0,75 ou 3 x 0,75mm²
Longueur 300mm - Dégainé sur 80mm - Dénudé sur 8mm

Pour la rénovation, une nouvelle douille de chantier !



Une solution astucieuse
renforçant la sécurité
sans changer
vos habitudes...

Douille de chantier B22 à connexion
automatique

- Conforme à la norme NF EN 61 184
- Avec serre-câble
- 2A - 250V - 100W
- Connexion automatique
- Se monte sans outil



Testeur
d'installation



Coiffe
serre-câble



Douille

B22

Douille de chantier



connexion automatique
serre câble et coiffe encliquetable

	réf.	emb
démontable	452.38	20

Puissance maxi. de l'ampoule :
100W 230V

B22
nylon

Testeur
d'installation



connexion automatique

	réf.	emb
démontable	452.18	50

Puissance maxi. de l'ampoule :
100W 230V

B22
nylon

Avec passage
de fil



en nylon chargé de fibres de verre
connexions à vis

raccord	simple bague	double bague	emb
10mm	461.08	461.18	50
11mm	461.09	461.19	50
17mm	461.10	461.20	50

adaptateur bouteille	réf.	emb
+ douille 461.19	461.32	20

Puissance max. de l'ampoule :
150W.230V.4A. Dispositif de blocage
de la douille par serrage à fond de filet.

E14 acier
laitonné

Chemise lisse
et pastille bakélite



raccord	réf.	emb
10mm	469.02	100
11mm	469.03	100

Puissance maxi. de l'ampoule :
60W 230V

Les douilles métalliques sans borne de
terre sont interdites pour la vente au grand
public. Elles sont réservées aux fabricants
de luminaires et aux professionnels

E14
bakélite

Chemise filetée
et lisse



Longueur douille : 52 mm
Ø filetage : 28 mm

Chemise filetée

raccord 10mm	réf.	emb
noir	469.12	20
or	469.22	20
blanc	469.32	20

Chemise lisse

raccord 10mm	réf.	emb
noir	469.13	20
or	469.23	20
blanc	469.33	20

Puissance maxi. de l'ampoule :
60W 230V

E14
bakélite

Chemise 1/2 filetée
+ bague Ø34mm



raccord 10mm	réf.	emb
noir	469.15	20
or	469.25	20
blanc	469.35	20

bagues Ø34mm	réf.	emb
noir	469.19	20
or	469.29	20
blanc	469.39	20

Puissance maxi. de l'ampoule :
60W 230V